

Categoria AB



RUOTA



Realizzate in tecnopolimero caricato con fibra di vetro

Elevata resistenza ad urti, abrasione, oli e grassi di origine animale, oltre che a molti agenti chimici

Le portate sono state testate a temperatura ambiente

SPECIFICHE RUOTA

BALL BEARING (BB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
AB80BB	80	30	40	8	-40 +280
AB100BB	100	32	40	8	-40 +280
AB125BB	125	38	45	8	-40 +280

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. AB80BB	SM080GP01. AB80BB	SM080GPB1. AB80BB	SM080GC01. AB80BB	SM080GCB1. AB80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. AB100BB	SM100GP01. AB100BB	SM100GPB1. AB100BB	SM100GC01. AB100BB	SM100GCB1. AB100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. AB125BB	SM125GP01. AB125BB	SM125GPB1. AB125BB	SM125GC01. AB125BB	SM125GCB1. AB125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	130

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. AB80BB	SM080GP05. AB80BB	SM080GPB5. AB80BB	SM080GC05. AB80BB	SM080GCB5. AB80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. AB100BB	SM100GP05. AB100BB	SM100GPB5. AB100BB	SM100GC05. AB100BB	SM100GCB5. AB100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. AB125BB	SM125GP05. AB125BB	SM125GPB5. AB125BB	SM125GC05. AB125BB	SM125GCB5. AB125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	130