

Categoria GC

RUOTA



Realizzate con centro in materiale plastico e copertura pneumatica con camera d'aria

Impiegate per il trasporto di carichi su pavimentazioni sconnesse

Massima protezione da urti e vibrazioni









SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	ROLLER BEARING (RB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
GC200PB	GC200RB	200	50	58	20	-20 +60









SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO													
SM200F001. GC200PB	SM200F001. GC200RB	SM200GP01. GC200PB	SM200GP01. GC200RB	SM200GPB1. GC200PB	SM200GPB1. GC200RB	SM200GC01. GC200PB	SM200GC01. GC200RB	SM200GCB1. GC200PB	SM200GCB1. GC200RB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	75

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM200F005. GC200PB	SM200GP05. GC200PB	SM200GPB5. GC200PB	SM200GC05. GC200PB	SM200GCB5. GC200PB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	75