

Categoria NE

RUOTA



Realizzate in nylon 6 alta viscosità di prima scelta

Resistenza all'usura, all'abrasione, agli urti e agli agenti chimici inorganici, lubrificanti ed idrocarburi

Eccellente scorrevolezza, assoluta igienicità

Da notare che sopra i +30° si riduce la capacità di carico








SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	ROLLER BEARING (RB)	INOX ROLLER BEARING (IB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
NE125PB			125	35	44	20	-25 +80
NE200PB	NE200RB	NE200IB	200	50	58	20	-25 +80








SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO													
SM125F001. NE125PB	SM125GP01. NE125PB	SM125GPB1. NE125PB	SM125GC01. NE125PB	SM125GCB1. NE125PB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180					
SM200F001. NE200PB	SM200F001. NE200RB	SM200GP01. NE200PB	SM200GP01. NE200RB	SM200GPB1. NE200PB	SM200GPB1. NE200RB	SM200GC01. NE200PB	SM200GC01. NE200RB	SM200GCB1. NE200PB	SM200GCB1. NE200RB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO													
SM125F005. NE125PB	SM125GP05. NE125PB	SM125GPB5. NE125PB	SM125GC05. NE125PB	SM125GCB5. NE125PB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180					
SM200F005. NE200PB	SM200F005. NE200IB	SM200GP05. NE200PB	SM200GP05. NE200IB	SM200GPB5. NE200PB	SM200GPB5. NE200IB	SM200GC05. NE200PB	SM200GC05. NE200IB	SM200GCB5. NE200PB	SM200GCB5. NE200IB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300