

# Categoria NF

## RUOTA



Realizzate in nylon 6 alta viscosità di prima scelta

Resistenza all'usura, all'abrasione, agli urti e agli agenti chimici inorganici, lubrificanti ed idrocarburi

Eccellente scorrevolezza, assoluta igienicità

Da notare che sopra i +30° si riduce la capacità di carico

### SPECIFICHE RUOTA

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
NF200DB	200	50	58	20	-25 +80

## SUPPORTI



### SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO									
SM200F001. NF200DB	SM200GP01. NF200DB	SM200GPB1. NF200DB	SM200GC01. NF200DB	SM200GCB1. NF200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300	

### SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO									
SM200F005. NF200DB	SM200GP05. NF200DB	SM200GPB5. NF200DB	SM200GC05. NF200DB	SM200GCB5. NF200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300	