

# Categoria NG

## RUOTA



Realizzate in nylon 6 alta viscosità di prima scelta

Resistenza all'usura, all'abrasione, agli urti e agli agenti chimici inorganici, lubrificanti ed idrocarburi

Eccellente scorrevolezza, assoluta igienicità

Da notare che sopra i +30° si riduce la capacità di carico










### SPECIFICHE RUOTA

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
NG100DB	100	35	40	15	-25 +80
NG200DB	200	50	58	20	-25 +80










## SUPPORTI



### SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO									
SM100F001. NG100DB	SM100GP01. NG100DB	SM100GPB1. NG100DB	SM100GC01. NG100DB	SM100GCB1. NG100DB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120	
SM200F001. NG200DB	SM200GP01. NG200DB	SM200GPB1. NG200DB	SM200GC01. NG200DB	SM200GCB1. NG200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300	

### SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO									
SM100F005. NG100DB	SM100GP05. NG100DB	SM100GPB5. NG100DB	SM100GC05. NG100DB	SM100GCB5. NG100DB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120	
SM200F005. NG200DB	SM200GP05. NG200DB	SM200GPB5. NG200DB	SM200GC05. NG200DB	SM200GCB5. NG200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300	