

Categoria PF



RUOTA



Realizzate con un nucleo in nylon 6 e ricopertura in poliuretano elastico iniettato di durezza 82 Shore A che assicura protezione dei pavimenti ed assenza di rumore

Ottimo comportamento elastico ed assorbimento di urti e vibrazioni

Elevata resistenza all’abrasione, agli oli minerali ed ai grassi

Le ruote sono disponibili anche nella colorazione bianca con fascia blu

SPECIFICHE RUOTA

BALL BEARING (BB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	TEMPERATURA DI IMPIEGO
PF80BB	80	30	40	8	-20 +60
PF100BB	100	30	40	8	-20 +60
PF125BB	125	35	45	8	-20 +60

SUPPORTI



SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F001. PF80BB	SM080GP01. PF80BB	SM080GPB1. PF80BB	SM080GC01. PF80BB	SM080GCB1. PF80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. PF100BB	SM100GP01. PF100BB	SM100GPB1. PF100BB	SM100GC01. PF100BB	SM100GCB1. PF100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. PF125BB	SM125GP01. PF125BB	SM125GPB1. PF125BB	SM125GC01. PF125BB	SM125GCB1. PF125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	130

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. PIASTRA	COD. PIASTRA + FRENO	COD. CALOTTA	COD. CALOTTA + FRENO								
SM080F005. PF80BB	SM080GP05. PF80BB	SM080GPB5. PF80BB	SM080GC05. PF80BB	SM080GCB5. PF80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. PF100BB	SM100GP05. PF100BB	SM100GPB5. PF100BB	SM100GC05. PF100BB	SM100GCB5. PF100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. PF125BB	SM125GP05. PF125BB	SM125GPB5. PF125BB	SM125GC05. PF125BB	SM125GCB5. PF125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	130