

Ercolino

Compatto e resistente, indicato per portate medie

RUOTA

Ruota monolitica in poliammide, scorrimento a boccola liscia

L'ottima scorrevolezza garantisce il minimo sforzo nella movimentazione manuale, adatta a pavimentazioni lisce

SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	DIAMETRO	LARGHEZZA BATTISTRADA	LARGHEZZA MOZZO	FORO	PORTATA
NH060PB	60	30	40	12	140

PAVIMENTAZIONE E APPLICAZIONI

Piastrelle, cemento resinato, cemento, gres, asfalto, grigliato

Carrelli per movimentazione interna in industrie alimentari e conserviere, carrelli portafiori, transpallet manuali, ponteggi mobili

SUPPORTI ZINCATI

Supporto in lamiera stampata con finitura zincata

Il supporto del tipo girevole è caratterizzato da una doppia corona di sfere cementate

SPECIFICHE SUPPORTO ZINCATO

COD. FISSO	COD. GIREVOLE + PIASTRA	COD. GIREVOLE + PIASTRA E FRENO	COD. GIREVOLE + CALOTTA	COD. GIREVOLE + CALOTTA E FRENO								
SM060F001. NH60PB	SM060GP01. NH60PB	SM060GPB1. NH60PB	SM060GC01. NH60PB	SM060GCB1. NH60PB	60	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	89mm	38mm	120



SUPPORTI INOX

Supporto in acciaio INOX AISI 304 decapato ed elettro lucidato

Il supporto del tipo girevole è caratterizzato da una doppia corona di sfere cementate

SPECIFICHE SUPPORTO INOX

COD. FISSO	COD. GIREVOLE + PIASTRA	COD. GIREVOLE + PIASTRA E FRENO	COD. GIREVOLE + CALOTTA	COD. GIREVOLE + CALOTTA E FRENO								
SM060F005. NH60PB	SM060GP05. NH60PB	SM060GPB5. NH60PB	SM060GC05. NH60PB	SM060GCB5. NH60PB	60	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	89mm	38mm	120