

Kategorie GB

RAD



Mit einem druckgegossenen Aluminiumkern und einer Gummihülle realisiert

Leise, hinterlassen keine Spuren auf den Böden, sie bieten eine hervorragende Abriebfestigkeit

Veranlagung, in feuchten Umgebungen zu arbeiten

Schlechtere Beständigkeit gegen organische Lösungsmittel und Kohlenwasserstoffe

RAD DATEN

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DURCHMESSER	TYRE WIDTH	NABENLÄNGE	ACHSLOCHDURCHMESSER	BETRIEBSTEMPERATUR
GB200DB	200	50	60	20	-20 +70

GEHÄUSE



GEHÄUSE AUS GALVANISCH VERZINKTEM STAHLBLECH

BOCK-ROLLEN	LENKROLLE MIT PLATTE	LENKROLLE MIT PLATTE + FESTSTELLER	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH + FESTSTELLER								
SM200F001. GB200DB	SM200GP01. GB200DB	SM200GPB1. GB200DB	SM200GC01. GB200DB	SM200GCB1. GB200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

EDELSTAHLGEHÄUSE

BOCK-ROLLEN	LENKROLLE MIT PLATTE	LENKROLLE MIT PLATTE + FESTSTELLER	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH + FESTSTELLER								
SM200F005. GB200DB	SM200GP05. GB200DB	SM200GPB5. GB200DB	SM200GC05. GB200DB	SM200GCB5. GB200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300