

# Kategorie NB

## RAD



Räder aus Polyamid-6

Beständigkeit gegen Abrieb und Verschleiß, Schlag und anorganische Chemical Medien, Schmierstoffe und Kohlenwasserstoffe

Hochwertiger leichtlauf, absolute Hygiene

Umgebungstemperaturen über +30° verringern die Tragfähigkeit

### RAD DATEN

PLAIN BORE (PB)	DURCHMESSER	TYRE WIDTH	NABENLÄNGE	ACHSLOCHDURCHMESSER	BETRIEBSTEMPERATUR
NB80PB	80	30	40	12	-25 +80
NB100PB	100	32	40	12	-25 +80
NB125PB	125	38	44	15	-25 +80

## GEHÄUSE



### GEHÄUSE AUS GALVANISCH VERZINKTEM STAHLBLECH

BOCK-ROLLEN	LENKROLLE MIT PLATTE	LENKROLLE MIT PLATTE + FESTSTELLER	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH + FESTSTELLER								
SM080F001. NB80PB	SM080GP01. NB80PB	SM080GPB1. NB80PB	SM080GC01. NB80PB	SM080GCB1. NB80PB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. NB100PB	SM100GP01. NB100PB	SM100GPB1. NB100PB	SM100GC01. NB100PB	SM100GCB1. NB100PB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. NB125PB	SM125GP01. NB125PB	SM125GPB1. NB125PB	SM125GC01. NB125PB	SM125GCB1. NB125PB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180

### EDELSTAHLGEHÄUSE

BOCK-ROLLEN	LENKROLLE MIT PLATTE	LENKROLLE MIT PLATTE + FESTSTELLER	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH + FESTSTELLER								
SM080F005. NB80PB	SM080GP05. NB80PB	SM080GPB5. NB80PB	SM080GC05. NB80PB	SM080GCB5. NB80PB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. NB100PB	SM100GP05. NB100PB	SM100GPB5. NB100PB	SM100GC05. NB100PB	SM100GCB5. NB100PB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. NB125PB	SM125GP05. NB125PB	SM125GPB5. NB125PB	SM125GC05. NB125PB	SM125GCB5. NB125PB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180