

Kategorie NG

RAD



Räder aus Polyamid-6
 Beständigkeit gegen Abrieb und Verschleiß, Schlag und anorganische Chemical Medien, Schmierstoffe und Kohlenwasserstoffe
 Hochwertiger leichtlauf, absolute Hygiene
 Umgebungstemperaturen über +30° verringern die Tragfähigkeit

RAD DATEN

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DURCHMESSER	TYRE WIDTH	NABENLÄNGE	ACHSLOCHDURCHMESSER	BETRIEBSTEMPERATUR
NG100DB	100	35	40	15	-25 +80
NG200DB	200	50	58	20	-25 +80

GEHÄUSE



GEHÄUSE AUS GALVANISCH VERZINKTEM STAHLBLECH

BOCK-ROLLEN	LENKROLLE MIT PLATTE	LENKROLLE MIT PLATTE + FESTSTELLER	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH + FESTSTELLER								
SM100F001. NG100DB	SM100GP01. NG100DB	SM100GPB1. NG100DB	SM100GC01. NG100DB	SM100GCB1. NG100DB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM200F001. NG200DB	SM200GP01. NG200DB	SM200GPB1. NG200DB	SM200GC01. NG200DB	SM200GCB1. NG200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

EDELSTAHLGEHÄUSE

BOCK-ROLLEN	LENKROLLE MIT PLATTE	LENKROLLE MIT PLATTE + FESTSTELLER	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH + FESTSTELLER								
SM100F005. NG100DB	SM100GP05. NG100DB	SM100GPB5. NG100DB	SM100GC05. NG100DB	SM100GCB5. NG100DB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM200F005. NG200DB	SM200GP05. NG200DB	SM200GPB5. NG200DB	SM200GC05. NG200DB	SM200GCB5. NG200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300