

# Kategorie PF

## RAD



Räder aus Polyamid-6 und Lauffläche aus gespritztes Polyurethan, Härte 82 Shore A, die für Bodenschutz und Geräuschfreiheit sorgt

Ausgezeichnetes elastisches Verhalten und Stoß- und Vibrationsdämpfung

Hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Mineralöle und Fette

Die Räder sind, auf Wunsch, auch in weiß mit blauem Band erhältlich

### RAD DATEN

BALL BEARING (BB)	DURCHMESSER	TYRE WIDTH	NABENLÄNGE	ACHSLOCHDURCHMESSER	BETRIEBSTEMPERATUR
PF80BB	80	30	40	8	-20 +60
PF100BB	100	30	40	8	-20 +60
PF125BB	125	35	45	8	-20 +60

## GEHÄUSE



### GEHÄUSE AUS GALVANISCH VERZINKTEM STAHLBLECH

BOCK-ROLLEN	LENKROLLE MIT PLATTE	LENKROLLE MIT PLATTE + FESTSTELLER	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH + FESTSTELLER								
SM080F001. PF80BB	SM080GP01. PF80BB	SM080GPB1. PF80BB	SM080GC01. PF80BB	SM080GCB1. PF80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F001. PF100BB	SM100GP01. PF100BB	SM100GPB1. PF100BB	SM100GC01. PF100BB	SM100GCB1. PF100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F001. PF125BB	SM125GP01. PF125BB	SM125GPB1. PF125BB	SM125GC01. PF125BB	SM125GCB1. PF125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	130

### EDELSTAHLGEHÄUSE

BOCK-ROLLEN	LENKROLLE MIT PLATTE	LENKROLLE MIT PLATTE + FESTSTELLER	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH + FESTSTELLER								
SM080F005. PF80BB	SM080GP05. PF80BB	SM080GPB5. PF80BB	SM080GC05. PF80BB	SM080GCB5. PF80BB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM100F005. PF100BB	SM100GP05. PF100BB	SM100GPB5. PF100BB	SM100GC05. PF100BB	SM100GCB5. PF100BB	100mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	128mm	42mm	120
SM125F005. PF125BB	SM125GP05. PF125BB	SM125GPB5. PF125BB	SM125GC05. PF125BB	SM125GCB5. PF125BB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	130