

Kategorie PH

RAD



Räder aus Polyamid-6 und Lauffläche aus gespritztes Polyurethan, Härte 82 Shore A, die für Bodenschutz und Geräuschfreiheit sorgt

Ausgezeichnetes elastisches Verhalten und Stoß- und Vibrationsdämpfung

Hohe Beständigkeit gegen Abrieb, Mineralöle und Fette

Die Räder sind, auf Wunsch, auch in weiß mit blauem Band erhältlich

RAD DATEN

DOUBLE BALL BEARING (DB)	DURCHMESSER	TYRE WIDTH	NABENLÄNGE	ACHSLOCHDURCHMESSER	BETRIEBSTEMPERATUR
PH80DB	80	34	40	12	-20 +60
PH125DB	125	40	44	15	-20 +60
PH160DB	160	45	58	20	-20 +60
PH200DB	200	50	58	20	-20 +60

GEHÄUSE



GEHÄUSE AUS GALVANISCH VERZINKTEM STAHLBLECH

BOCK-ROLLEN	LENKROLLE MIT PLATTE	LENKROLLE MIT PLATTE + FESTSTELLER	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH + FESTSTELLER								
SM080F001. PH80DB	SM080GP01. PH80DB	SM080GPB1. PH80DB	SM080GC01. PH80DB	SM080GCB1. PH80DB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM125F001. PH125DB	SM125GP01. PH125DB	SM125GPB1. PH125DB	SM125GC01. PH125DB	SM125GCB1. PH125DB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM160F001. PH160DB	SM160GP01. PH160DB	SM160GPB1. PH160DB	SM160GC01. PH160DB	SM160GCB1. PH160DB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F001. PH200DB	SM200GP01. PH200DB	SM200GPB1. PH200DB	SM200GC01. PH200DB	SM200GCB1. PH200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300

EDELSTAHLGEHÄUSE

BOCK-ROLLEN	LENKROLLE MIT PLATTE	LENKROLLE MIT PLATTE + FESTSTELLER	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH	LENKROLLE MIT RÜCKENLOCH + FESTSTELLER								
SM080F005. PH80DB	SM080GP05. PH80DB	SM080GPB5. PH80DB	SM080GC05. PH80DB	SM080GCB5. PH80DB	80mm	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	108mm	42mm	100
SM125F005. PH125DB	SM125GP05. PH125DB	SM125GPB5. PH125DB	SM125GC05. PH125DB	SM125GCB5. PH125DB	125mm	100x85mm	80x60mm	9mm	12mm	156mm	45mm	180
SM160F005. PH160DB	SM160GP05. PH160DB	SM160GPB5. PH160DB	SM160GC05. PH160DB	SM160GCB5. PH160DB	160mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	198mm	45mm	300
SM200F005. PH200DB	SM200GP05. PH200DB	SM200GPB5. PH200DB	SM200GC05. PH200DB	SM200GCB5. PH200DB	200mm	140x110mm	105x80mm	11mm	12mm	238mm	60mm	300