

Ercolino

Kompakt und widerstandsfähig, geeignet für Mittelschwere Belastungen

RAD

Radkörper aus Polyamid mit Gleitlager

Minimaler Kraftaufwand bei der manuellen Handhabung, sehr verschleißfestes Rad mit hoher Laufruhe auf glatten Böden

Stahlblechgehäuse in verzinkter Ausführung

Lenkrolle mit zweifachem Kugelkranz

SPECIFICHE RUOTA

PLAIN BORE (PB)	DURCHMESSER	TYRE WIDTH	NABELNÄHLE	ACHSLOCHDURCHMESSER	TRAGFÄHIGKEIT
NH060PB	60	30	40	12	140

BODEN UND ANWENDUNGEN

Fliesen, kunstharzbeschichteter Beton, Beton, Steinzeug, Asphalt, Gitterrost

Wagen für den internen Transport in der Lebensmittel- und Konservenindustrie, Blumenwagen, Handgabelhubwagen, mobile Gerüste und Regale

GEHÄUSE AUS GALVANISCH VERZINKTEM STAHLBLECH

Gehäuse aus Pressblech ist verzinkt

Lenkrolle ist mit einem doppelt kugelgeschmierten Lauf versehen

GEHÄUSE AUS GALVANISCH VERZINKTEM STAHLBLECH

BOCKROLLE	LENKROLLE MIT PLATTE	LENKROLLEN MIT PLATTE UND FESTSTELLER	LENKROLLEN MIT RÜCKENLOCK	LENKROLLEN MIT RÜCKENLOCK UND FESTSTELLER								
SM060F001. NH60PB	SM060GP01. NH60PB	SM060GPB1. NH60PB	SM060GC01. NH60PB	SM060GCB1. NH60PB	60	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	89mm	38mm	120



EDELSTAHLGEHÄUSE

Gehäuse aus gebeiztem und elektropoliertem Edelstahl AISI304

Lenkrolle ist mit einem doppelt kugelgeschmierten Lauf versehen

EDELSTAHLGEHÄUSE

BOCKROLLE	LENKROLLE MIT PLATTE	LENKROLLEN MIT PLATTE UND FESTSTELLER	LENKROLLEN MIT RÜCKENLOCK	LENKROLLEN MIT RÜCKENLOCK UND FESTSTELLER								
SM060F005. NH60PB	SM060GP05. NH60PB	SM060GPB5. NH60PB	SM060GC05. NH60PB	SM060GCB5. NH60PB	60	105x80mm	80x60mm	9mm	10mm	89mm	38mm	120